

# Tehnicki list

Podna kutija UDHOME-ONE, bez upuštenja za podnu oblogu i 1-strukom priključnicom sa zaštitnim kontaktom, nehrđajući čelik



Kvadratna podna kutija za upotrebu u sistemima koji se održavaju na suvo i podovima sa košuljicom u zatvorenom prostoru. Ugradno kućište sa obeleženim uvodnim otvorima za cevi (M20/M25). Gornji deo može se podesiti do gornje ivice podne obloge pomoću 4 nosača za izravnavanje. Minimalna dubina ugradnje je 75 mm, opseg nivelisanja je + 30 mm. Okvir i poklopac od nerđajućeg čelika vidljivi u podu. Poklopac sa ukrasnom pločom. Nosivost od 15 kN je zagarantovana samo kada se ne koristi. Zaštitna kontaktna utičnica (VDE) je uključena u obim isporuke. Data utičnica može se opciono ugraditi u ploču sa tehnologijom podataka. Kada se isporuči, zatvoreno slepom pločom.



**A2** Oplemenjeni čelik, nehrđajući

## Matični podaci


Broj artikla	7368288
Tip	UDHOME-ONE GV V
Oznaka 1	Podna kutija
Oznaka 2	sa VDE utičnicom
Proizvođač	OBO
Dimenzija	140x140x75
Materijal	Oplemenjeni čelik, nehrđajući
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	220 kg
Jedinica težine	kg/100 pari

# Tehnicki list


Podna kutija UDHOME-ONE, bez upuštenja za podnu oblogu i 1-strukom priključnicom sa zaštitnim kontaktom, nehrđajući čelik



## Dimenzije



Dužina	140 mm
Širina	140 mm
Visina	75 mm



## Tehnički podaci

Broj uređaja koji mogu da se ugrade	2
Broj ŠUKO-utičnica	1
Varijanta	kvadratno
Varijanta izlaza za provodnik	Okretni izlaz za kabal
Opremanje	1-struka VDE-utičnica
Zaštitni ram za podnu oblogu	ne
Održavanje poda	suvo
Varijanta poklopca	Dekoratívna ploča
Mogućnost ugradnje zaptivke	ne
Oblast primene u korišćenom stanju	6.101.1 suvo održavanje poda
Oblast primene u nekorišćenom stanju	6.101.1 suvo održavanje poda
Visina poda maks.	105 mm
Visina poda min.	75 mm
Pogoduje za ugradnju u duple podove	da
Namenjeno za zatvorene podne kanale	ne
Namenjeno za podne kanale ispod betonske košuljice	ne
Pogoduje za ugradnju u ošupljene podove	da
Pogoduje za mokro održavanje	ne
Pogoduje za podni kanal	ne
Nosač uređaja za montažu kutija za uređaje	ne
Sa izrezom za podnu oblogu	ne
Nivelaciona oblast maks.	105 mm

# Tehnicki list

Podna kutija UDHOME-ONE, bez upuštenja za podnu oblogu i 1-strukom priključnicom sa zaštitnim kontaktom, nehrđajući čelik



## Tehnički podaci

Nivelaciona oblast min.	75 mm
Vrsta zaštite (IP) u korišćenom stanju	IP20
Vrsta zaštite (IP) u nekorišćenom stanju	IP40
Stepen zaštite IK-kod	IK10
Varijanta za velika opterećenja	ne
Vertikalno opterećenje, velika površina	do 15.000 N
Vertikalno opterećenje, mala površina	do 3.000 N
Dozvole	VDE
Mehanizam otvaranja	Lučna ručka