

Tehnicki list

Podna kutija UDHOME2, s izvodom za kabele, s upuštanjem za podnu oblogu, neopremljena, nehrđajući čelik



Četvrtasta podna kutija za upotrebu u suvo održavanim šupljim podovima i podovima od košuljica u zatvorenom. Ugradno kućište sa obeleženim uvodnim otvorima za cevi (M20/M25). Gornji deo može se podesiti do gornje ivice podne obloge pomoću 4 nosača za izravnavanje. Minimalna dubina ugradnje je 110 mm, opseg nivelacije + 25 mm.

Okvir i poklopac od nerđajućeg čelika vidljivi u podu. U opcioni nosač računarske tehnike mogu da se ugrade do 2 modularne utičnice računarske tehnike. Nosivost od 15 kN je zagarantovana samo kada se ne koristi.



A2 Oplemenjeni čelik, nerđajući

Matični podaci


Broj artikla	7368340
Tip	UDHOME2 GV15
Oznaka 1	Podna kutija
Oznaka 2	neopremljena
Proizvođač	OBO
Dimenzija	140x140x110
Materijal	Oplemenjeni čelik, nerđajući
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	230 kg
Jedinica težine	kg/100 pari

Tehnicki list


Podna kutija UDHOME2, s izvodom za kabele, s upuštanjem za podnu oblogu, neopremljena, nehrđajući čelik



Dimenzije



Dužina	140 mm
Širina	140 mm
Visina	110 mm



Tehnički podaci

Broj uređaja koji mogu da se ugrade	2
Varijanta	kvadratno
Varijanta izlaza za provodnik	Okretni izlaz za kabal
Opremanje	Prazno kućište
Zaštitni ram za podnu oblogu	ne
Održavanje poda	suvo
Varijanta poklopca	Izrez za podnu oblogu
Mogućnost ugradnje zaptivke	ne
Oblast primene u korišćenom stanju	6.101.1 suvo održavanje poda
Oblast primene u nekorišćenom stanju	6.101.1 suvo održavanje poda
Visina poda maks.	135 mm
Visina poda min.	110 mm
Pogoduje za ugradnju u duple podove	da
Namenjeno za zatvorene podne kanale	ne
Namenjeno za podne kanale ispod betonske košuljice	ne
Pogoduje za ugradnju u ošupljene podove	da
Pogoduje za mokro održavanje	ne
Pogoduje za podni kanal	ne
Nosač uređaja za montažu kutija za uređaje	ne
Sa izrezom za podnu oblogu	da

Tehnicki list

Podna kutija UDHOME2, s izvodom za kabele, s upuštanjem za podnu oblogu, neopremljena, nehrđajući čelik



Tehnički podaci

Nominalna veličina za ugradne jedinice	2
Standard	EN 50085-2-2
Varijanta okvira	Ivica podne obloge
Vrsta zaštite (IP) u korišćenom stanju	IP20
Vrsta zaštite (IP) u nekorišćenom stanju	IP40
Stepen zaštite IK-kod	IK10
Varijanta za velika opterećenja	ne
Vertikalno opterećenje, mala površina	do 3.000 N
Dozvole	VDE
Mehanizam otvaranja	Lučna ručka
Debljina podne obloge	15 mm