

Tehnicki list

Kompletno rešenje za kutiju uređaja GES4

Broj artikla: 7427410



Kvadratna instalaciona jedinica za šest Modul 45 instalacionih uređaja, za upotrebu u šupljim podovima i podnim košuljicama sa hemijskim čišćenjem u zatvorenom prostoru, sastoji se od instalacionog kućišta, kutije GES4-2, dva UT univerzalna nosača i trostruke utičnice 33° sa kontaktom za uzemljenje, belo. Ugradno kućište sa obeleženim otvorima za uvođenje cevi za provodnike (M25), podesivo na gornju ivicu košuljice. Ugradno kućište se isporučuje zatvoreno maskirnim poklopcem. Kutija za uređaje može posle radova na košuljici da se stavi u nastali montažni otvor. Kružni žleb podne obloge u preklopnom poklopcu kutije za uređaje 3, 5, 8 ili 10 mm.

Minimalna dubina ugradnje je 72 mm, uključujući podnu oblogu, opseg nivelacije + 30 mm.



PA poliamid

Matični podaci

Broj artikla	7427410
Tip	UDHOME GES4 7011
Oznaka 1	Podna kutija
Oznaka 2	sa kućištem
Proizvođač	OBO
Dimenzija	222x222x73mm
Boja	čelično siva; RAL 7011
Materijal	Poliamid
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	281 kg
Jedinica težine	kg/100 pari

Tehnički podaci

Varijanta izlaza za provodnik	Okretni izlaz za kabal
Visina betonske košuljice maks.	100 mm
Visina betonske košuljice min.	80 mm
Vrsta zaštite (IP) u korišćenom stanju	IP20
Vrsta zaštite (IP) u nekorišćenom stanju	IP40

Tehnicki list

Kompletno rešenje za kutiju uređaja GES4

Broj artikla: 7427410



Tehnički podaci

Stepen zaštite IK-kod	IK08
Mehanizam otvaranja	Uskočni klizač
Debljina podne obloge	5 mm