

Tehnicki list

CombiController V25, uložak 280 V

Broj artikla: 5097053



CombiController-gornji deo - kombinovani odvodnik tipa 1+2

- Utični gornji deo primenjiv na donjem delu bez upotrebe alata i prekida napona
- Sa termičkim i dinamičkim rastavnim sistemom i optičkim indikatorom kvara
- Visoka provodljivost struje uz duži vek trajanja



Matični podaci

Broj artikla	5097053
Tip	V25-B+C 0-280
Oznaka 1	Odvodnik prenapona V25
Oznaka 2	uložak
Proizvođač	OBO
Dimenzija	280V
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	9,5 kg
Jedinica težine	kg/100 pari

Tehnički podaci

Odvodna struja (8/20 μ s) [ukupna]	30 kA
Kontaktno vreme	<25 ns
Izduvno	ne
Varijanta	1-polni poklopac; 280V
Varijanta polova	1
Širina u podeocima (TE, 17,5 mm)	1
Radna temperatura maks.	80 °C
Radna temperatura min.	-40 °C
Udarni napon (10/350 μ s)	7 kA
Udarni napon (10/350) [ukupno]	7 kA
Daljinska signalizacija	ne
Najveći trajni napon AC	280
Najveći trajni napon DC	350
Prečnik krutog provodnika (jedno-/višežilni) maks.	35 mm ²
Prečnik krutog provodnika (jedno-/višežilni) min.	2,5 mm ²
LPZ	0→2
Maks. prenaponska zaštita mreže	160
Maksimalni preventivni osigurač	160 A
Maksimalna udarna struja odvođenja (8/20 μ s)	50 kA
Način montaže	na osnovnom elementu
Nominalna struja odvođenja (8/20 μ s)	30 kA
Nominalni napon AC (50 / 60 Hz)	230 V
Oblik mreže	ostalo
Broj el. polova	1
Vrsta zaštite	IP20
Prag zaštite	$\leq 0,9$
Signalizacija na uređaju	vizuelno
SPD prema EN 61643-11	Tip 1+2
SPD prema IEC 61643-1	klasa I+II