

Tehnicki list

Masa za ubrizgavanje u patronama 420 ml

Broj artikla: 3497803



Vinil-esterski vezni malter bez stirena za usidrenje velikih tereta sa navojnim šipkama bez širenja. Koaksijalna patrona sa 1 cevi za mešanje, za obradu sa pištoljem na pritisak tipa VM-P 380 Profi.

Evropska tehnička saglasnost za beton koji je puknuo i nije puknuo, kao i čvrste i perforirane zidane cigle. Sigurno od zemljotresa u betonu prema kategoriji C1. Protivpožarno tehnička dozvola za beton i zidane površine sa klasama vatrootpornosti do 120 minuta.

Temperatura podloge tokom obrade od -10 ° C do + 40 ° C (beton), temperatura okoline nakon punog očvršćavanja od -40 ° C do + 120 ° C (u betonu). Na tamnom, hladnom i suvom mestu može da se skladišti najmanje 18 meseci.

Matični podaci

Broj artikla	3497803
Tip	VMU plus 420
Oznaka 1	Masa za ubrizgavanje
Oznaka 2	u kartuši
Proizvođač	OBO
Dimenzija	420ml
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	83 kg
Jedinica težine	kg/100 pari

Tehnički podaci

Primena lepka	Gradnja/montaža
Postupak očvršćavanja	2-komponente
Sadržaj	420 ml
Način isporuke	Tuba
Sa četkicom	ne
Providno	ne