

Tehnicki list

Kanal, tip WDKH 15030

Broj artikla: 6175390



Poklopac i donji deo kanala sa podnom perforacijom od plastike, bez halogena. Prilikom instalacije potrebno je obratiti pažnju da se koristi isključivo pribor i pričvrtni materijal koji ne sadrži halogen.



Polikarbonat/Akrilnitril-Butadien-Stirol

Matični podaci

Broj artikla	6175390
Tip	WDKH-15030RW
Oznaka 1	Zidni i plafonski kanal
Oznaka 2	bez halogena
Proizvođač	OBO
Dimenzija	15x30x2000
Boja	čisto bela; RAL 9010
Materijal	Polikarbonat/akrilnitril-butadien-stirol
Najmanja prodajna jedinica	48
Jedinica količine	Metar
Težina	13,7 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	0,8232 kg CO2e / 1 Metar


Tehnicki list

Kanal, tip WDKH 15030

Broj artikla: 6175390



Dimenzije



Dužina	2.000 mm
Širina	30 mm
Visina	17,5 mm

Tehnički podaci

Broj fiksnih pregradnih zidova	0
Broj dodatnih pregradnih zidova	0
Varijanta poklopca kablovskih kanala	nepričvršćeno
Vrsta pričvršćivanja	Podna perforacija
Podna perforacija bez halogena	sa podnom perforacijom da
Klema za kablove	ne
Spojnice kanala	ne
Korisni presek	375 mm ²
Vrsta zaštite	IP30
Zaštitna folija	ne
Stepen zaštite IK-kod	IK07
Temperaturna oblast primene maks.	90 °C
Temperaturna oblast primene min.	-5 °C