


Poklopac sa obrtnim bravama za lestvičaste nosače kablova za velike raspone bočnih visina 110 i 160 mm.  
Poprečno užlebljenje od širine 500 mm.

Kod povećanih opterećenja vetrom, predvideti sigurnosne mere na licu mesta.



**St** čelik

**FS** pocinkovani lim

#### Matični podaci

Broj artikla	6227449
Oznaka 1	Poklopac sa obrtnom bravom
Oznaka 2	Sistem dalekovoda 110 i 160
Proizvođač	OBO
Dimenzija	400x3000
Materijal	Čelik
Površina	hladno pocinkovano
Standard za površinu	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	3
Jedinica količine	Metar
Težina	516,67 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.


# Tehnicki list

## Poklopac sa obrtnom bravom FS

Broj artikla: 6227449



### Dimenzije



Dužina	3.000 mm
Širina	400 mm
Visina	110 mm
Debljina lima	1 mm
Dimenzija B	400 mm
Dimenzija H	15 mm
Dimenzija L	3.000 mm

### Tehnički podaci

Broj obrtnih brava	6 St.
Vrsta pričvršćivanja	Obrtna brava
Održavanje funkcionalnosti	ne
Odgovara za mrežasti nosač kablova	ne
Podobno za lestvičasti nosač kablova	da
Odgovara za nosač kablova	da
Nerđajući čelik, nagrižen	ne