

Tehnicki list

isCon® odvodnik Professional Plus svetlo sivi

Broj artikla: 5407995



Informacije o instalaciji OBO isCon®-provodnika mogu se pronaći u uputstvu za montažu.

- Izolovano pražnjenje visokog napona
- Zaštita od kontaktnog napona pod navodnjavanjem (VDE 0432-1 (IEC / EN 60060-1)
- Klizno pražnjenje
- dodatna mehanička zaštita (dvostruka zaštitna jakna)
- za održavanje razdaljine razdvajanja prema IEC 62305 (VDE 0185-305-3)
- Ispitano na osnovu IEC / EN 62561-1 (VDE 0185-561-1) sa H1 / 150 kA
- ekvivalentna udaljenost razdvajanja je $\leq 0,75$ m (vazduh) i se $\leq 1,5$ m (čvrsti građevinski materijal)
- testirano u skladu sa IEC TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
- Bez halogena
- Požarno opterećenje 5,1 kVh / m
- mogu biti u potencijalno eksplozivnim područjima EKS-Zone 1/2 i 21/22 u skladu sa važećim uputstvima za montažu



Matični podaci

Broj artikla	5407995
Tip	isCon Pro+ 75 GR
Oznaka 1	Izolovani provodnik
Oznaka 2	25 m kotur
Proizvođač	OBO
Dimenzija	Ø26mm
Boja	svetlo sivo
Najmanja prodajna jedinica	25
Jedinica količine	Metar
Težina	86,8 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.

Tehnički podaci

Varijanta izolovana od visokog napona	da
Standardni prsten (oko m)	25
Length tolerance \pm	5 %
Poprečni presek	35 mm ²
ekvivalentno rastojanje razdvajanja s(e)/m	0,75