

# Tehnicki list

## isCon®-provodnik Professional Plus crno

Broj artikla: 5408006



Informacije o instalaciji OBO isCon®-provodnika mogu se pronaći u uputstvu za montažu.

- Izolovano pražnjenje visokog napona
- Klizno pražnjenje
- dodatna mehanička zaštita (crna zaštitna obloga)
- za održavanje bezbednosnog rastojanja prema IEC 62305 (VDE 0185-305-3)
- Ispitano na osnovu IEC / EN 62561-1 (VDE 0185-561-1) sa H1 / 150 kA
- ekvivalentno bezbednosno rastojanje je  $\leq 0,75$  m (vazduh) i  $\leq 1,5$  m (čvrsti građevinski materijal)
- testirano u skladu sa IEC TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
- Bez halogena
- Požarno opterećenje 4,3 kWh / m
- mogu biti u potencijalno eksplozivnim područjima EKS-Zone 1/2 i 21/22 u skladu sa važećim uputstvima za montažu



### Matični podaci

Broj artikla	5408006
Tip	isCon Pro+ 75 SW
Oznaka 1	Izolovani provodnik
Oznaka 2	250 m kotur
Proizvođač	OBO
Dimenzija	Ø23mm
Boja	crna
Najmanja prodajna jedinica	250
Jedinica količine	Metar
Težina	69,4 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.

### Tehnički podaci

Standardni prsten (oko m)	250
Length tolerance $\pm$	5 %
Poprečni presek	35 mm <sup>2</sup>
ekvivalentno rastojanje razdvajanja s(e)/m	0,75